CC-MIC

El CC-MIC es un pupitre microfónico de altas prestaciones para instalaciones de megafonía profesionales. El CC-MIC se presenta en dos versiones, para complementar las funciones de la consola de control CC-1000 o de un servidor de audio:

La primera versión cuenta con circuito independiente de sistema auxiliar LDA, además en esta configuración, el CC-1000 puede actuar como gestor del sistema y pupitre microfónico de zonas y configuraciones ilimitadas, permitiendo también la grabación de mensajes. La segunda versión del CC-MIC no cuenta con el sistema auxiliar LDA, aunque si con el resto de funciones en conjunto con el CC-1000.

Características funcionales:

- Cápsula microfónica de altas prestaciones, especialmente adecuada para la captación de voz.
- Alimentación local y remota, o ambas.
- Conexión a sistema de emergencia (según versión).
- Ajuste de ganancia de audio.
- Maniobra para sistema auxiliar a nivel bajo o alto (según versión).
- Indicador de zona ocupada, palabra concedida (integrado en el pulsador), sistema auxiliar ocupado (según versión).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Alimentación	5Vdc , 200mA.
Respuesta en frecuencia	200- 15000 Hz (+/-2dB).
Salida de audio	750mV 600 Ω balanceada.
Relación Señal/Ruido	100 dB (con ponderación A)
Sensibilidad	-70 dB. A 1KHz
Direccionalidad	Axial con diagrama polar tipo hipercardiode.
Tipo de transductor	Dinámico con bobina móvil.
Dimensiones sin flexo	90 x 42 x 120 mm (ancho x alto x fondo)
Longitud del flexo	250mm
Consumo	1W

PUPITRES MICROFÓNICOS

LDA audiovideoprofesional

Parque Tecnológico de Andalucía C/ Severo Ochoa
Nº31 29590 MÁLAGA, ESPAÑA
Tlf: 952028805 Fax: 952020598
lda@lda.es www.lda.es